



Beschreibung

Die versenkbaren Pollersysteme für Wohnsiedlungen fügen sich aufgrund ihrer **kompakten und platzsparenden sowie optisch ansprechenden Bauform ideal in das Stadtbild** oder die unmittelbare Umgebung ein.

Durch den Einsatz dieser Systeme können die Zugänge zu privaten Parkplätzen flexibel und sicher gesteuert werden.

Versenkbarer Poller J200 für Wohngebiete:

- **(HA) Automatisch:** Preisgünstige Lösung für private und kleingewerbliche Anwendungen.
- **(SA) Halbautomatisch:** Preiswerte Lösung für wenig genutzte Zufahrten. Keine Verdrahtung nötig – der Poller wird mittels Gasdruck ausgefahren, eingefahren und verriegelt wird er manuell.
- **(F) Feststehend:** Zur Ergänzung von automatischen Verkehrspollern J200 bei breiten Durchfahrten oder zur dauerhaften Absperrung.

Technische Daten

Material	Stahl oder Edelstahl
Höhe	600mm
Antrieb	Hydraulisch-Automatisch - Halbautomatisch - Fest

Varianten - Ausführungen - Maßangaben - Bestellinformationen

Modell	Antrieb	Höhe	Ausführungen	Zylinderdurchmesser	Abmessung des Unterflurteils	Abmessung der Aushebung	Gewicht	Art.Nr.
Modell HA	Hydraulisch Automatisch	600mm	Stahl	200mm	400 x 500 x 800 mm	700 x 700 x 1.100 mm	90 kg	116500
Modell HA	Hydraulisch Automatisch	600mm	Edelstahl	200mm	400 x 500 x 800 mm	700 x 700 x 1.100 mm	90 kg	116505_F
Modell SA	Halb-automatisch	600mm	Stahl	200mm	400 x 500 x 800 mm	700 x 700 x 1.100 mm	82 kg	116508_F
Modell SA	Halb-automatisch	600mm	Edelstahl	200mm	400 x 500 x 800 mm	700 x 700 x 1.100 mm	82 kg	116509_F
Modell F	Fest	600mm	Stahl	200mm	400 x 500 x 200 mm	700 x 700 x 200 mm	35 kg	116506_F
Modell F	Fest	600mm	Edelstahl	200mm	400 x 500 x 200 mm	700 x 700 x 200 mm	35 kg	116507_F

J200 HA - SA - F



Heizelement Einfachschaft
(um den Betrieb bis zu
-25Grad auszudehnen-
J200HA)



Elektroventil und Druckschalter Kit (J200HA)



Beleuchtung Kit (HA-SA-F)



Akustischer Summer (HA)



Entriegelungsschlüssel
Kit (SA)

J275 HAV2 - SA - F - HA2K - F2K



Montagewanne JP275/600
für Poller H600 mit Rah-
menprofil (HA V2 - SA - HA
2K)



Deckel für Montagewanne
(HA V2 - SA - F - HA 2K)



Befestigungsrahmen fest-
stehende Poller (F)



Montagewanne Erweiterungs-
satz JP275/800 für Poller
H800 (HA V2 - HA2K)



nt (HA V2 - HA 2K)



Druckschalter (HA 2K)



Heizung JH275 für -25°
(HA V2 - HA 2K)



Entriegelungsschlüssel (SA)



Elektroventil (HA 2K)

J275 HAV2 - SA - F - HA2K - F2K



Montagewanne (HA
M30-P1 - HA M50)



Heizung für Poller (HA
M30-P1 - HA M50)



Notentriegelungsschlüssel
(HA M30-P1)



Kronenplatte (F M30-P1 - F
M50)