



Beschreibung

Der **Edelstahlspiegel Basic** verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der **schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff**; **optimal auch mit Beschlags- und Vereisungsschutz** - aufgrund der patentierten Gel-Technologie wird kein Stromanschluss benötigt.

Für **neblige Jahreszeiten** und Regionen kann unser Deluxe **auch mit unserer Lotos-Beschichtung** bestellt werden.

Für **optimale Sichtbarkeit und Sicherheit** werden diese Verkehrsspiegel mit einem auffälligem, **rot-weiß reflektierendem Rand versehen**. Alle Bestandteile können als Ersatzteile versandt werden, auch die Spiegelfront.

Das Befestigungsmaterial (passend für Stangen mit einem Durchmesser von 60 - 90 mm sowie für Stahlbänder) werden mitgeliefert.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Material, Rahmen und Rückenteile | Hi-ABS-Kunststoff |
| Material Spiegelfläche | hochpolierter Edelstahl |
| Vereisungsschutz-Technologie | ja, nach Wunsch |
| Nebelfrei – Technologie | ja, nach Wunsch |
| Verfügbare Größen | 450x600mm, 600x800mm, 700x900mm oval, 800x1.000mm, Ø600mm, Ø800mm |
| Gewichte: | 6,5kg – 31kg |

| | Art.Nr. | Größe (mm) | Kartongröße (cm) | Bruttogewicht (kg) | Beobachtungsabstand | Einsatzgebiet |
|-----------------|---------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| ice-free | VBB450 | 450x600 | 85x85 | 15 | 0-10 | Hauseinfahrten |
| | VBB600 | 600x800 | 110x90 | 20 | 0-15 | Gemeindestraßen |
| | VBB700 | oval 700x900 | 125x100 | 29 | 0-20 | Gemeinde- und Freilandstraßen |
| | VBB800 | 800x1.000 | 125x100 | 31 | 0-25 | Freilandstraßen |
| | VBBR60 | Ø600 | 85x85 | 18 | 0-10 | Hauseinfahrten |
| | VBBR80 | Ø800 | 110x110 | 23 | 0-20 | Gemeindestraßen |
| Lotos | VLB450 | 450x600 | 85x85 | 7,5 | 0-10 | Hauseinfahrten |
| | VLB600 | 600x800 | 110x90 | 10 | 0-15 | Gemeindestraßen |
| | VLB700 | oval 700x900 | 125x100 | 16 | 0-20 | Gemeinde- und Freilandstraßen |
| | VLB800 | 800x1.000 | 125x100 | 11 | 0-25 | Freilandstraßen |
| | VLBR60 | Ø600 | 85x85 | 8,5 | 0-10 | Hauseinfahrten |
| | VLBR80 | Ø800 | 110x110 | 14 | 0-20 | Gemeindestraßen |
| Standard | VEB450 | 450x600 | 85x85 | 6,5 | 0-10 | Hauseinfahrten |
| | VEB600 | 600x800 | 110x90 | 9 | 0-15 | Gemeindestraßen |
| | VEB700 | oval 700x900 | 125x100 | 15 | 0-20 | Gemeinde- und Freilandstraßen |
| | VEB800 | 800x1.000 | 125x100 | 10 | 0-25 | Freilandstraßen |
| | VEBR60 | Ø600 | 85x85 | 7,5 | 0-10 | Hauseinfahrten |
| | VEBR80 | Ø800 | 110x110 | 13 | 0-20 | Gemeindestraßen |



Edelstahl - Die einzig wahre Alternative

Eines der Markenzeichen dieser Spiegel ist es, dass die Spiegelflächen ausschließlich aus Edelstahl bestehen.

Edelstahl hat gegenüber anderen Materialien den Vorteil, dass es auf Grund seiner chemischen Zusammensetzung auch den widrigsten Wetterbedingungen standhält.

Zwar verwenden viele auf Grund der niedrigeren Produktionskosten Polycarbonat als Hauptbestandteil, allerdings haben Untersuchungen ergeben, dass Edelstahl eine deutlich längere Halbwertszeit aufweist, wohingegen ein Spiegel aus Polycarbonat bereits nach einem Jahr an Sichtqualität verliert.

Die hohe Qualität ermöglicht darüber hinaus nicht nur eine problemlose Reinigung, sondern auch längere Garantiezeiten!



Ice-free - Die patentierte Gel-Technologie

Jeder Autofahrer kennt es: die kalte Jahreszeit ist angebrochen und während man bei Eiseskälte versucht, das Auto mithilfe des Verkehrsspiegels aus der Ausfahrt zu rangieren, ist dieser auch noch beschlagen oder sogar zugefroren. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich. Beheizte Spiegel verschaffen allerdings nur bedingte Abhilfe, weil an entlegenen Orten kein Stromanschluss zur Verfügung steht und nur mit großem Aufwand installiert werden kann.

Aus diesem Grund haben wir mit der patentierten Gel-Technologie einen Beschlags- und Vereisungsschutz entwickelt, der vollkommen ohne Stromanschluss funktioniert. Durch eingelagerte Hohlräume, Schaumstoffe und Gel-Kissen zwischen Spiegelfläche und Rückwand wird die Gehäusetemperatur so kontrolliert, dass Beschlags- oder Eisansatz von vornherein verhindert wird.

Und das selbst bei Temperaturen von unter -20°C .



Lotos - Die clevere Beschichtung

Selbstverständlich sind all die Spiegel auch mit einer speziellen Lotos-Beschichtung erhältlich. Ideal für Regionen, in denen die Luftfeuchtigkeit häufig zur Verdunstung von Tau oder Regenwasser führt.

Doch egal ob Frühling oder Herbst, Sommer oder Winter, mit der Lotos-Beschichtung ist dennoch für Sicherheit auf den Straßen gesorgt - und das bei Temperaturen bis zum Gefrierpunkt!

Für sehr kalte oder Wintergebiete kann diese spezielle Beschichtung auch problemlos durch die patentierte Gel-Technologie ersetzt werden, sodass auch in der kalten Jahreszeit die freie Sicht ein sorgenfreies Thema bleibt.